



HOLSØ - SLAGLEKLIPPER ORSI EVO



EVO-modellerne er velegnede til græsarealer m.v. og kan leveres med enten Y-knive eller slagler. Valse og gearkasse med friløb er standard. Som option kan maskinerne leveres med hydraulisk sideforskydning. Maskinerne er beregnet til mindre traktorer op til ca. 50 HK og er derfor med kategori 1 trepunktsophæng.

● Typebetegnelse	HSS- EVO-1353	HSS- EVO-1653	HSS- EVO-1903	HSS- EVO-2253	HSS- EVO-2503
Arbejdsbredde cm	135	162	192	220	253
Totalbredde cm	150	176	207	236	267
Vægt kg	276	306	336	371	445
Antal slagler/Y-knive	20/40	24/48	28/56	32/64	40/80
PTO HK min/max	20/25	25/30	30/35	35/40	40/50
PTO RPM	540	540	540	540	540
PTO aksel kr.	option	option	option	option	option
Hydr. sideindstilling	option	option	option	option	option
Slæbesko	option	option	option	option	option

HOLSØ - SLAGLEKLIPPER ORSI TWICE



TWICE-modellerne kan monteres både foran og bagpå sammen trækkes. Slagleklipperen, der kan leveres både med slagler og Y-knive, har mange anvendelsesmuligheder og denne type er meget velegnet til kompakt traktorer.

● Typebetegnelse	HSS-TWICE-1350	HSS-TWICE-1600	HSS-TWICE-1900	HSS-TWICE-2250
Arbejdsbredde cm	135	162	192	220
Total bredde cm	145	170	200	230
Vægt kg	350	390	455	505
Antal slagler/Y-knive	12/24	16/32	20/40	20/40
PTO HK min/max	20/40	25/50	30/55	35/55
PTO RPM	1.000	1.000	1.000	1.000
PTO aksel	option	option	option	option
Hydr. sideindstilling	option	option	option	option
Modskaer	option	option	option	option
Slæbesko	option	option	option	option



HOLSØ - SLAGLEKLIPPER ORSI UNIQUE



UNIQUE-3200



Rulle med udskifteligt center



UNIQUE-2500 m. spredeplader

UNIQUE modellerne er kraftige maskiner til det hårde arbejde. Maskinerne, der er til bagmontering, kan leveres med hydraulisk sideforskydning. Den oplukkelige baglem kan monteres med spredeplader.

● Typebetegnelse	HSS-UNIQUE 2000	HSS-UNIQUE 2300	HSS-UNIQUE 2500
Arb. bredde cm.	200	228	251
Total bredde cm	220	250	273
Vægt kg.	515	580	625
Antal slagler/Y-knive	16/48	20/60	20/60
PTO HK min/max	45/62	50/62	55/62
PTO RPM	540	540	540
PTO aksel	option	option	option
Rulle med udskiftelig center	option	option	option
Hydr. sideindstill.	option	option	option
Modskær	option	option	option
Spredepladesæt	option	option	option
Slæbesko	option	option	option

● Typebetegnelse	HSS-UNIQUE 2800	HSS-UNIQUE 3000	HSS-UNIQUE 3200
Arb. bredde cm.	281	299	320
Total bredde cm	298	321	342
Vægt kg.	840	895	950
Antal slagler/Y-knive	24/72	24/72	32/96
PTO HK min/max	70/80	75/90	80/100
PTO RPM	540	540	540
PTO aksel	option	option	option
Rulle med udskiftelig center	option	option	option
Hydr. sideindstill.	option	option	option
Modskær	option	option	option
Spredepladesæt	option	option	option
Slæbesko	option	option	option

HOLSØ - SLAGLEKLIPPER ORSI ENERGY, PRIMATIST & MAGNUM



ENERGY, PRIMATIST & MAGNUM-modellerne er velegnet til bl.a. grøftekanter, men kan også anvendes som traditionel slagleklipper. Maskinen kan gå 50° nedad og 90° opad, og er derfor også velegnet til hegn og volde. MAGNUM er den kraftigste model. Slagleklipperne produceres på den norditalienske fabrik ORSI.

● Typebetegnelse	HSS-ENERGY-155	HSS-PRI-200-PLUS	HSS-PRI-260-PLUS	HSS-MAG-235-PLUS OS	HSS-MAG-250-PLUS OS
Arbejdsbredde cm	155	201	254	228	251
Totalbredde cm	163	220	273	275	298
Vægt kg	230	860	950	1.160	1.185
Antal slagler / Y-knive	40/80	16/48	20/60	20/60	20/60
PTO HK max	30	80	110	110	110
PTO RPM	540	540	540	540	540
PTO aksel	std	std	std	std	std
PTO m dobb. vidvinkel	option	option	option	option	option
Dæmper cylinder anti chock	option	option	option	option	option
Slæbesko	option	option	option	option	option
Rulle med udskiftelig center	std	std	std	std	std

Andre modeller kan leveres.



HOLSØ - SLAGLEKLIPPER ORSI WGR & MAXIM



WGR-modellerne er meget kraftige maskiner der kan monteres både foran og bagpå traktoren. Kan anvendes til alle formål hvor en kraftig slagleklipper er nødvendig.

● Typebetegnelse	HSS-WGR 2600	HSS-WGR 2813	HSS-WGR 3213
Arbejdsbredde cm	251	281	320
Totalbredde cm	272	299	339
Transportbredde cm	272	299	339
Vægt kg.	905	1085	1175
Antal slagler/Y-knive	20 / 60	32 / 96	32 / 96
PTO HK min/max	110	140	140
PTO RPM	1.000	1.000	1.000
Hjul/valse	Valse	Valse	Valse
PTO aksel	option	option	option
Hydr. sideindstilling	option	option	option
Rulle med udskiftelig center	option	option	option

● Typebetegnelse	HSS-MAXIM 4400	HSS-MAXIM 5200	HSS-MAXIM 6000
Arb. bredde cm.	440	520	600
Total bredde cm	480	560	640
Transport bredde cm	260	260	260
Vægt kg.	1950	2150	2310
Antal slagler/Y-knive	40 / 120	48 / 144	56 / 168
PTO HK min/max	220	220	220
PTO RPM	1.000	1.000	1.000
Hjul/valse	Valse	Valse	Valse
Kilremme	4+4	5+5	5+5
Kategori	III	III	III
PTO aksel	incl	incl	incl
Hjul i stedet for valse	option	option	option
Frontmonteringskit	option	option	option