



HOLSØ - GUMMIHJULSLÆSSER VENIERI - KNÆKSTYRET



Venieri gummihjulslæsser er italiensk topkvalitet når det er bedst. Fabrikken der er ISO certificeret producerer efter moderne principper og i et flot design maskiner til både landbrugs-, anlægs- og entreprenørbranchen. Fabrikken lægger vægt på at have et enkelt og driftsikkert produkt. Alle maskinerne er med hydrostatisk transmission, som yder maksimal moment ved ca. 1400 rpm. Dette bevirker at maskinerne er meget brændstofbesparende. Momenttabet i hydrostatisk transmission er typisk 20% lavere end converter modeller.

● Typebetegnelse	HLV-2.63C	HLV-3.63G	HLV-4.63G	HLV-5.63C
Ydelse HK/KW	50/36	60/44	73/53	89/65
Motorfabrikat	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Deutz
Motorstype	4TNV88	4TNV84T	4TNV98	TD2,9L4
Max arbejdsvægt	4500	4900	5600	6300
Skovlvolumen std. m ³	0,6-1,0	0,8-1,0	1,0-1,3	1,1-1,3
Løftehøjde v. tipbolt	3100	3250	3300	3360
Statisk tippelast	2600	3300	3800	4800
Løftekapacitet kg	2400	2200	2600	3600
Brydekraft kg	4500	5850	6600	7000
Bredde std. hjul	1700	1900	2000	2100
Længde m/std. skovl	4810	5050	5150	5475
Dieseltank ltr.	60	64	64	75
Olietank ltr.	60	45	45	45
Hydraulik ltr./min.	58	64	82	86
Hydrauliktryk bar.	210	230	230	230
Skovl styring	Z-styring	Z-styring	Z-styring	Z-styring
Kølesystem	Landbrug/ industri	Landbrug/ industri	Landbrug/ industri	Landbrug/ industri
Joy stik	Mekanisk	Servo hydr.	Servo hydr.	Servo hydr.
Transmission	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Kørehastighed kmt.	20 opt.-28	25	27 opt.-38	35
Gear	2+2	2+2	2+2	2+2
Bremser	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.

HOLSØ - GUMMIHJULSLÆSSER VENIERI - KNÆKSTYRET



Venieri gummihjulslæsser er italiensk topkvalitet når det er bedst. Fabrikken der er ISO certificeret producerer efter moderne principper og i et flot design maskiner til både landbrugs-, anlægs- og entreprenørbranchen. Fabrikken lægger vægt på at have et enkelt og driftsikkert produkt. Alle maskinerne er med hydrostatisk transmission, som yder maksimal moment ved ca. 1400 rpm. Dette bevirker at maskinerne er meget brændstofbesparende. Momenttabet i hydrostatisk transmission er typisk 20% lavere end converter modeller.

● Typebetegnelse	HLV-7.63C	HLV-8.63TL	HLV-9.63C	HLV-10.63C
Ydelse HK/KW	106/77	140/105	128/94	128/94
Motorfabrikat	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Motorstype	TCD3.6L4	TCD3,6	TCD3.6L4	TCD3.6L4
Max arbejdsvægt	8350	8200	9670	9670
Skovlolumen std. m ³	1,2-1,5	1,4	1,5-1,8	1,7-2,5
Løftehøjde v. tipbolt	3525	4030-5470	3600	3725
Statisk tippelast	4850		5800	5500
Løftekapacitet kg	3200	3200	3900	5000
Brydekraft kg	9100		8400	7600
Bredde std. hjul	2250	2430	2350	2350
Længde m/std. skovl	5885	6560	6100	6578
Dieseltank ltr.	105	160	120	150
Olietank ltr.	115	150	120	133
Hydraulik ltr./min.	95	160	112	148
Hydrauliktryk bar.	230	250	230	230
Skovl styring	Z-styring	Parallel	Z-styring	Parallel
Kølesystem	Landbrug/ industri	Landbrug	Industri	Landbrug
Joy stik	Servo hydr.	Servo hydr.	Servo hydr.	Servo hydr.
Transmission	Hydrostatisk	Powershift	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Kørehastighed	0-37	0-40	0-34	0-36
Gear	4+4	12	4+4	4+4
Bremser	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.



HOLSØ - GUMMIHJULSLÆSSER VENIERI - KNÆKSTYRET



Venieri gummihjulslæsser er italiensk topkvalitet når det er bedst. Fabrikken der er ISO certificeret producerer efter moderne principper og i et flot design maskiner til både landbrugs-, anlægs- og entreprenørbranchen. Fabrikken lægger vægt på at have et enkelt og driftsikkert produkt. Alle maskinerne er med hydrostatisk transmission, som yder maksimal moment ved ca. 1400 rpm. Dette bevirker at maskinerne er meget brændstofbesparende. Momenttabet i hydrostatisk transmission er typisk 20% lavere end converter modeller.

● Typebetegnelse	HLV-11.63B	HLV-12.63B	HLV-13.63B	HLV-18.63B
Ydelse HK/KW	164/120	164/120	184/135	228/166
Motorfabrikat	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Motorstype	TCD4.1L4	TCD4.1L4	TCD6.1L	TCD6.1L6
Max arbejdsvægt	13300	13500	14600	22000
Skovlolumen std.	1.9-2.5	2.1-3.0	2.2-3.0	3,5
Løftehøjde v. tippolt mm	3850	4000	3950	4200
Statisk tippelast	9500	9100	10400	15500
Løftekapacitet kg	8900	7400	10500	12870
Brydekraft kg	12800	9500	12000	15620
Bredde std. hjul mm.	2480	2480	2540	2900
Længde m/std. skovl	6715	6930	6950	8000
Dieseltank ltr.	260	260	260	260
Olietank ltr.	170	170	170	185
Hydraulik ltr./min.	150	150	175	240
Hydrauliktryk bar.	280	280	280	280
Skovl styring	Z-styring	Parallel	Z-styring	Z-styring
Kølesystem	Landbrug/ industri	Landbrug/ industri	Landbrug/ industri	Landbrug/ industri
Joy stik	Servo hydr.	Servo hydr.	Servo hydr.	Servo hydr.
Transmission	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Kørehastighed	0-40	0-40	0-40	0-40
Gear	3+3	3+3	3+3	3+3
Bremser	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.	Hydr. skivebr.